

LB-AF Nr.	Leistungsbereich						
544 200 000	<b>Dampf-Luft-Injektion und Bodenluftabsaugung zur Miete</b>						
OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl	
	JahrGlobal GeoGlobal						
544 200 000	<b>Dampf-Luft-Injektion und Bodenluftabsaugung zur Miete (Die Anlage mit speicherprogrammierbarer Steuerung enthält einen Ionentauscher zur Entkalkung, einen Dampferzeuger und eine Injektionspumpe, die Bodenluftabsaugung besteht aus dem Elementen Kühler, Wasserabscheider, Phasenabscheider, Verdichter (250 mbar, 250 m<sup>3</sup>/h), Aktivkohleadsorber (2 x 1 m<sup>3</sup>))</b>						
010	Vorbereiten der Stellfläche, Heranführung der Versorgungsleitungen	Psch.				0	
020	Liefern, Aufstellen, Inbetriebnahme von Dampf-Luft-Injektion und Bodenluftabsaugung zur Miete (Die Anlage mit speicherprogrammierbarer Steuerung enthält einen Ionentauscher zur Entkalkung, einen Dampferzeuger und eine Injektionspumpe, die Bodenluftabsaugung besteht aus dem Elementen Kühler, Wasserabscheider, Phasenabscheider, Verdichter (250 mbar, 250 m <sup>3</sup> /h), Aktivkohleadsorber (2 x 1 m <sup>3</sup> ))	Psch.				0	
030	Vorhalten (Miete) Dampf-Luft-Injektion und Bodenluftabsaugung zur Miete (Die Anlage mit speicherprogrammierbarer Steuerung enthält einen Ionentauscher zur Entkalkung, einen Dampferzeuger und eine Injektionspumpe, die Bodenluftabsaugung besteht aus dem Elementen Kühler, Wasserabscheider, Phasenabscheider, Verdichter (250 mbar, 250 m <sup>3</sup> /h), Aktivkohleadsorber (2 x 1 m <sup>3</sup> )) inkl.	Mon.				0	
040	Betrieb Dampf-Luft-Injektion und Bodenluftabsaugung zur Miete (Die Anlage mit speicherprogrammierbarer Steuerung enthält einen Ionentauscher zur Entkalkung, einen Dampferzeuger und eine Injektionspumpe, die Bodenluftabsaugung besteht aus dem Elementen Kühler, Wasserabscheider, Phasenabscheider, Verdichter (250 mbar, 250 m <sup>3</sup> /h), Aktivkohleadsorber (2 x 1 m <sup>3</sup> )) (Überwachung der automatisierten Injektion)	Mon.				0	
050	Demontage Dampf-Luft-Injektion und Bodenluftabsaugung zur Miete (Die Anlage mit speicherprogrammierbarer Steuerung enthält einen Ionentauscher zur Entkalkung, einen Dampferzeuger und eine Injektionspumpe, die Bodenluftabsaugung besteht aus dem Elementen Kühler, Wasserabscheider, Phasenabscheider, Verdichter (250 mbar, 250 m <sup>3</sup> /h), Aktivkohleadsorber (2 x 1 m <sup>3</sup> ))	Psch.				0	
060	Entsorgung Phase	m <sup>3</sup>				0	