

LB-AF Nr. Leistungsbereich

**720 200 000 Vertikale Abdichtung - Schmalwand**

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
720 210 000	Schmalwandherstellung					
	Vorlaufgraben für Schmalwand herstellen, einschl. Schalung,					
010	Bewehrung, Beton und Bodenaushub		0,00	0,00	#	0
	Schmalwand mittels I-Profilbohlen als Dichtwand herstellen; einschl. Anrichten und Umsetzen des Rammgerätes, Rammen und Ziehen der Stahlbohlen, Liefern und Einbauen der Bentonitsuspension;					
020	Schmalwandtiefe bis 5 m	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	28,12	0
021	wie vor ; Schmalwandtiefe 5 bis 10 m	m <sup>2</sup>	#	#	#	0
022	wie vor ; Schmalwandtiefe 10 bis 25 m	m <sup>2</sup>	#	#	#	0
	Schmalwand mittels Tiefenrüttler als Dichtwand herstellen; einschl. Anrichten und Umsetzen des Rüttlers, Liefern und Einpressen der Zementsuspension; Schmalwandtiefe					
030	bis 5 m	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	#	0
031	wie vor ; Schmalwandtiefe 5 bis 10 m	m <sup>2</sup>	#	#	#	0
032	wie vor ; Schmalwandtiefe 10 bis 25 m	m <sup>2</sup>	#	#	#	0
	Einbringen von zusätzlicher Dichtwandmasse bei porösen Bodenarten					
040	Ausbauen, Zerkleinern und Zwischenlagern des	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0
050	Vorlaufgrabenmaterials	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	#	0