

LB-AF Nr. Leistungsbereich
**Vertikale Abdichtung - Zweimassen-
Schlitzwände**

720 500 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
720 510 000	Zweimassen-Schlitzwand Leitwände für Schlitzwand herstellen, einschl. Schalung, Bewehrung, Beton, statischer Nachweise und					
010	Bodenaushub. Bodenaushub zur Herstellung des Dichtwandschlitzes mittels Schlitzwandgreifer/Hydrofräse in Lamellenabschnitten im Schutz von Stützsuspension durchführen in leicht lösbaren Böden; Aushubtiefe bis 15	m	0,00	0,00	178,95	0
020	m	m ²	0,00	0,00	127,82	0
021	wie vor; Aushubtiefe 15 bis 30 m	m ²	#	#	#	0
022	wie vor; Aushubtiefe 30 bis 50 m	m ²	#	#	#	0
	Bodenaushub zur Herstellung des Dichtwandschlitzes mittels Schlitzwandgreifer/Hydrofräse in Lamellenabschnitten im Schutz von Stützsuspension durchführen in mittelschwer lösbaren Böden;					
023	Aushubtiefe bis 15 m	m ²	#	#	#	0
024	wie vor; Aushubtiefe 15 bis 30 m	m ²	#	#	#	0
025	wie vor; Aushubtiefe 30 bis 50 m	m ²	#	#	#	0
	Bodenaushub zur Herstellung des Dichtwandschlitzes mittels Schlitzwandgreifer/Hydrofräse in Lamellenabschnitten im Schutz von Stützsuspension durchführen in schwer lösbaren Böden; Aushubtiefe					
026	bis 15 m	m ²	#	#	#	0
027	wie vor; Aushubtiefe 15 bis 30 m	m ²	#	#	#	0
028	wie vor; Aushubtiefe 30 bis 50 m	m ²	#	#	#	0
	Stützflüssigkeit liefern, einbauen, absaugen und zur					
030	Wiederverwendung aufbereiten		0,00	0,00	#	0
	Verbrauchte Stützflüssigkeit					
040	entsorgen und nachliefern		0,00	0,00	#	0
050	Dichtwandmasse liefern, einbauen Ausbauen, Zerkleinern und Zwischenlagern der		0,00	0,00	#	0
060	Leitwandkonstruktion		0,00	0,00	#	0
	Abstemmen des Dichtwandkopfes;					
070	Abstemmtiefe bis 60 cm	m	0,00	0,00	63,91	0
071	wie vor; Abstemmtiefe > 80 cm	m	#	#	#	0
072	wie vor; Abstemmtiefe 60 bis 80 cm	m	#	#	#	0
	Einbau eines hochresistenten					
080	Dichtwandfußes		0,00	0,00	#	0