

LB-AF Nr. Leistungsbereich

Vertikale Abdichtung - Schlitzwand-Kombinationsabdichtung

720 600 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
720 610 000	Schlitzwand-Kombinationsabdichtung Leitwände für Schlitzwand herstellen, einschl. Schalung, Bewehrung, Beton, statischer Nachweise und					
010	Bodenaushub. Bodenaushub zur Herstellung des Dichtwandschlitzes im Pilgerschrittverfahren durchführen in leicht lösbaren Böden; Aushubtiefe	m	0,00	0,00	178,92	0
020	bis 15 m	m ²	0,00	0,00	25,57	0
021	wie vor; Aushubtiefe 15 bis 30 m	m ²	#	#	#	0
022	wie vor; Aushubtiefe 30 bis 50 m	m ²	#	#	#	0
	Bodenaushub zur Herstellung des Dichtwandschlitzes im Pilgerschrittverfahren durchführen in mittelschwer lösbaren Böden;					
023	Aushubtiefe bis 15 m	m ²	#	#	#	0
024	wie vor; Aushubtiefe 15 bis 30 m	m ²	#	#	#	0
025	wie vor; Aushubtiefe 30 bis 50 m	m ²	#	#	#	0
	Bodenaushub zur Herstellung des Dichtwandschlitzes im Pilgerschrittverfahren durchführen in schwer lösbaren Böden; Aushubtiefe					
026	bis 15 m	m ²	#	#	#	0
027	wie vor; Aushubtiefe 15 bis 30 m	m ²	#	#	#	0
028	wie vor; Aushubtiefe 30 bis 50 m	m ²	#	#	#	0
030	Dichtwandmasse liefern und einbauen Liefern und Einbringen von flächigen Dichtungselementen; Material:	m ³	0,00	0,00	#	0
040	Spundbohlen wie vor; Material: einschalige	m ²	0,00	0,00	#	0
041	Glasbarrieren wie vor; Material: zweischalige	m ²	#	#	#	0
042	Glasbarrieren wie vor; Material:	m ²	#	#	#	0
043	Kunststoffdichtungsbahn Einbau von Fußplomben im	m ²	#	#	#	0
050	Kontraktorverfahren Ausbauen, Zerkleinern und Zwischenlagern der		0,00	0,00	#	0
060	Leitwandkonstruktion		0,00	0,00	#	0